

## Fassadenlüfter AEROMAT flex HY 3F



**Mehr Informationen:**

Produktseite [AEROMAT flex](#)



### AEROMAT flex HY 3F mit Feuchtsteuerung

- Passivlüfter mit Feuchtsteuerung und 3-Funktionen-Schalter für feuchtegeführte, maximale oder minimale Lüftung
- Optimale, nahezu unsichtbare Integration in die Fassade: Einsatz im vorhandenen Bauraum von Fenstern oder Hebe-Schiebe-Elementen
- Lüftung auch bei geschlossenen Rollläden oder Beschattungen
- Keine Auswirkung auf die Einbruchhemmung, Schalldämmung oder Schlagregendichtigkeit des Fensters

#### Montagevorteile

- Einbau waagrecht über oder senkrecht neben dem Element
- Schnelle und einfache Montage vor Ort: flexible Anpassung an Profiltiefen von 70 bis 125 mm durch teleskopierbaren Kanal
- Optionale Kanalverlängerung für Profiltiefen bis 235 mm



#### Technische Daten

- Abmessungen, H x L x T: 38 x 500 x 39 mm
- Luftleistung: 3–33 m<sup>3</sup>/h bei 10 Pa
- Für erhöhte Luftleistung auch paarweise einsetzbar
- Optional mit Schalldämmmodulen: erhöhter Schallschutz bis 55 dB



\* LCA vorhanden, bitte kontaktieren Sie uns unter [nachhaltigkeit@siegenia.com](mailto:nachhaltigkeit@siegenia.com).