

Fassadenlüfter AEROMAT VT WRG



Mehr Informationen:

[Produktseite AEROMAT VT-System](#)

AEROMAT VT WRG

- Kompakter Fassadenlüfter mit Wärmerückgewinnung, optimaler Luftleistung und hoher Schalldämmung und Filtertechnik
- Breites Spektrum an Komfort- und Lösungsmöglichkeiten
- Integrierbare, automatische Luftqualitäts- und Feuchtesteuerung
- In der „smart“-Variante steuerbar über SIEGENIA Comfort App

Montagevorteile

- Optimale Fassadenintegration durch geringe Bauhöhe sowie variable Länge und Tiefe der Gehäuseplattform
- Unauffällige Integration des Lüfters in Laibung, Brüstung oder Sturz
- Montagefreundliche EPP-Kanäle für flexiblen und verdeckten Einbau



Technische Daten

- Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung
- Abmessungen, H x L x T:
100 mm x 1.000–6.000 mm x 320–500 mm
- Luftleistung: bis 60 m³/h
- Wärmebereitstellungsgrad: max. 93 %
- Energieeffizienzklasse: B
- Schalldämmung $D_{n,e,w}$: bis zu 58 dB
- Eigengeräusch L_{pA} : ab 25 dB(A) bei 30 m³/h
- Leistungsaufnahme: 4–27 W



* LCA vorhanden, bitte kontaktieren Sie uns unter nachhaltigkeit@siegenia.com.