

Aluminiumfenster mit ALU axxent PLUS und ALU Öffnungsbegrenzer Sicherheit



Mehr Informationen:

[Produktseite ALU axxent PLUS](#)

ALU axxent PLUS Drehelement

- Vollkommen verdeckt liegende Drehpunkte: schmalere Profilansichten und größere Glasflächen
- Bis zu 130 kg Tragkraft in Verbindung mit dem Öffnungsbegrenzer Sicherheit zertifiziert für einen langlebigen, sicheren Fensterbetrieb
- Großer Öffnungswinkel von 110° in Drehstellung
- Nicht rostende Materialien sorgen für nachhaltig schöne und beständige Oberflächen

Fertigungsvorteile

- Schnelle und einfache Montage: geringe Anzahl klemmbarer Kompaktbauteile mit hohem Vormontagegrad zur Erleichterung der Montage
- Schnelle Verarbeitung und Montage: stufenlose Höhen- und Seiteneinstellung, Einhängen des Flügels auch auf der Baustelle möglich

ALU Öffnungsbegrenzer Sicherheit

- Einschränkender Begrenzer für die Sicherheit von Kindern
- Erfüllt spezielle Anforderungen an die Kindersicherheit nach EN 13126-5 Klasse 5/6
- Lichte Öffnungsweite <89 mm (systemabhängig)
- Einsatz von zwei Begrenzern pro Flügel
- Integrierte Zugschlagsicherung in Lüftungsstellung
- Entkoppeln des Begrenzers für Autorisierte über abschließbaren Hebel mit Kipp-vor-Dreh-Funktion möglich (in 180°-Hebelstellung)
- Keine zusätzlicher, sichtbarer Entsperrmechanismus und somit eine hervorragende, ungestörte Optik am Fenster
- Nach Schließen des Fensters und Drehen des Hebels in Verschlussstellung koppeln Begrenzer selbstständig wieder ein
- Einsatz bei Drehfenstern



* LCA vorhanden, bitte kontaktieren Sie uns unter nachhaltigkeit@siegenia.com.



Mehr Informationen:

[Funktionsvideo](#)