

Holztür mit BS 3700





Automatik-Mehrfachverriegelung BS 3700

- Automatik-Mehrfachverriegelung mit Selbstjustierung, keine spätere Nachjustierung vor Ort notwendig
- Arretierelemente fixieren den Türflügel jederzeit sicher in den Rahmenteilen
- Jederzeit freier Einlauf aller Verriegelungselemente (2 x Schwenkhaken und Hauptschlossriegel) mit Riegelgegendrucksicherung
- Automatischer 20-mm-Ausschluss von Schwenkhaken und Hauptschlossriegel bereits ab 35 mm Dornmaß
- Kindersicherung durch Blockierung des Türdrückers über den Schließzylinder

Fertigungsvorteile

- Einstellung der DIN-Richtung nur durch Hauptschlossfalle
- Automatikauslösefalle mit Selbsteinstellung der DIN-Richtung
- Austausch von vorhandenen KFV AS 2xxx, BS 2xxx oder AS 3xxx mit geringem Aufwand möglich
- Einfache Nachrüstung der Tagesentriegelung: im ausgebauten Zustand durch Fixierung mit einer seitlichen Schraube

Frei kombinierbare Optionen:

- Tagesentriegelung TA zur Nachrüstung geeignet
- Türöffnungssperre T3 mit Olivenbetätigung innen
- Türöffnungssperre T4 mit Olivenbetätigung innen und über den Schließzylinder innen/außen
- Anschlusstulpen für Türhöhen bis 3 m
- A-Öffner zur elektromechanischen Türöffnung
- SIEGENIA Zutrittskontrollsysteme Fingerscanner, Keypad, Transponder zur Ansteuerung
- IO-Modul smart zur Verbindung mit bestehenden Fremdsystemen



° LCA vorhanden, bitte kontaktieren Sie uns unter nachhaltigkeit@siegenia.com.